

## Digitális multiméter

Testboy 313

Ár: 39000 Ft + Áfa (49530 Ft)

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033

Jól olvasható 37mm-es LCD kijelzővel, háttérvilágítással és automatikus mérési tartomány védelemmel rendelkezik. A mérési tartomány védelem megakadályozza a hibás kezelést.

Előnyök:

- | Automatikus méréstartomány védelem
- | Nagyméretű LCD háttérvilágítással
- | Hőmérséklet mérés

Műszaki adatok:

Túlfeszültség kategória	CAT III 600 V
Diódateszt	Igen
AC feszültség	2 V, 20 V, 200 V ; ±1,0 %, ±5 Digits 600 V ; ±1,2 %, ±5 Digits
AC áram	2 mA, 20 mA ; ±1,0 %, ±5 Digits 200 mA ; ±1,5 %, ±3 Digits 10 A ; ±2,0 %, ±8 Digits
Működési hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)
DC feszültség	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V ; ±0,5 %, ±3 Digits 600 V ; ±0,8 %, ±5 Digits
DC áram	2 mA, 20 mA ; ±1,0 %, ±3 Digits 200 mA ; ±1,5 %, ±3 Digits 10 A ; ±2,0 %, ±5 Digits
Folytonosság vizsgálat	Igen
Bemeneti ellenállás	> 7,5 MΩ, typ 10 MΩ (ACV & DCV)
Frekvenciatartomány	0–20 kHz
Kapacitás tartomány	20 μF-ig
Tárolási hőmérséklet	-10–50 °C (14–122 °F)
max. Bemeneti feszültség	600 V AC/DC
Biztosítékok	200 mA (önvisszaálló) 10 A/1000 V (flink)
Hőmérséklet mérés	-20–1000 °C mit K-Type szenzorral
Ellenállás	200 Ω ; ±1,0 %, ±5 Digits 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ ; ±1,0 %, ±5 Digits 2 MΩ ; ±1,0 %, ±5 Digits 20 MΩ ; ±1,5 %, ±5 Digits

---

Méret	200 x 89 x 38 mm
Súly	380g
Szállítás	tesztkábelek, táska, hőmérséklet érzékelő, akkumulátor
Opció termék	K-Type szenzor

